

MANCHON DE RECHANGE POUR ROULEAU SPÉCIAL ENDUIT Réf.: 867040

Caractéristiques

Pour appliquer les enduits en couche homogène, très rapidement

FACILE & PRATIQUE

- Permet une application rapide et facile de l'enduit sur le support
- Adapté aux perches télescopiques pour travailler en hauteur

PERFORMANT

- Rouleau en fibre polyamide de 16 mm qui assure une répartition homogène avec une épaisseur d'enduit constante facilitant le lissage final
- Rouleau avec des bords biseautés sur les dimensions 180 et 250 mm et sans perte de fibres pour ne pas laisser de trace
- Poignée en polypropylène sans élastomère pour un nettoyage facilité

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS LES BESOINS :

- 80 mm : Pour enduire dans les espaces restreints ou en garnissage des raccords de plaques avant la pose des bandes à joint
- 180 mm : Pour appliquer l'enduit de finition sur les supports ou enduire les bandes à joint
- 250 mm : Pour appliquer l'enduit de finition sur les grandes surfaces, murs, plafonds...



ENDUITS PRÉCONISÉS :

- Enduits en pâte prête à l'emploi
- Enduits pour machine Airless
- Enduits au rouleau
- Enduits en poudre, préparés de façon fluide



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

MANCHON DE RECHANGE POUR ROULEAU SPÉCIAL ENDUIT Réf.: **867040**

L mm	Ref.	G	 g	Code EAN	
180	867040		89	3479138670404	1
250	867050		116	3479138670503	1

Données Produits

<<tablo>>



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro