

Caractéristiques

Coffret complet 1/4" et vissage

- **CLIQUET PREMIUM** : Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles ou les accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet. L'angle de rotation de 5° (cliquet à 72 dents) assure une reprise très performante dans des espaces réduits. Les têtes des cliquets ont un encombrement réduit pour offrir l'accessibilité maximale. Tête ronde : le changement du sens de serrage se réalise facilement avec le pouce sur toute la circonférence de la tête. Manche confortable bi-matière étudié pour travailler dans toutes les positions : polypropylène pour plus de résistance, élastomère pour une bonne prise en main (grip). Liaison corps-manche du cliquet étudiée pour ne pas gêner la main lors de la prise.
- **DOUILLES** : La suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance et protège les écrous contre le matage. La manipulation des douilles est rendue facile grâce à un épaulement extérieur prévu pour la prise. Marquage de la dimension sur tout le pourtour. Douilles 6 pans pour serrages puissants.
- **COFFRET** : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), ne s'abîment pas aux chocs contrairement aux coffrets métalliques, qu'il est nécessaire de débosser. Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un repérage facile des manquants. Mousse haute densité, à cellule fermée, qui ne prend pas l'humidité. Les outils sont calés en douceur. Coffret en PEHD Polyéthylène haute densité, léger et résistant. Dimensions : 135x215x60 mm
- **Compatible Fusion Box** : peut se glisser sur un plus grand coffret d'outillage.



Données produits













	Dimensions mm	g	G	Ref.			Code EAN
◆ 46 pcs	135x215x60	990	IN	9416046001	1		3303809011688



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr

Composition

10 douilles 6 pans : 5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm // 1 cliquet Premium rond // 1 cardan // 1 rallonge : 150 mm flexible // 1 rallonge : 50 mm // 1 poignée tournevis // 1 douille porte-embouts // 30 embouts variés : 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8 mm / 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3 / 6 Pozidriv : PZ0/2xPZ1/2xPZ2/PZ3 / 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 / 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8

	9200		929A
	9210 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		919A 0,5x4-0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6 0,5x4-0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6
	9250		919B PH0-PH1-PH2-PH3 PH0-PH1-PH2-PH3
	9260 50 mm		919C PZ0-PZ1x2-PZ2x2-PZ3 PZ0-PZ1x2-PZ2x2-PZ3
	9260 150 mm		919G T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	9283 160 mm 160 mm		919E H1,5-H2-H2,5-H3-H4-H5-H6-H8 H1,5-H2-H2,5-H3-H4-H5-H6-H8