



PINZA DE TALON OCTOGONAL Réf.: **0149050601**

Características

Para hacer palanca, mover cargas pesadas, quitar piedras o bloques, cavar zanjas, hacer agujeros, por ejemplo, estacas. 1 lado de punta para excavar y 1 lado de llama para hacer palanca o tallar. Cuerpo octogonal. El talón permite una palanca con apoyo en el suelo, para acuñar o mover las cargas. En edificación (formas), armazón metálico, trabajos en piedra y hormigón, mantenimiento industrial, manutención. De sección hexagonal hacia la punta y luego cuadrada hacia el talón. Acero de alto carbono C55. Extremos forjados y templados para mayor duración (dureza 55 HRC +/-3). Corte puntiagudo en grano de cebada al final. CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: Dim. L1.5m: 2 toneladas. Sol L 2m: 3 toneladas máx. Ángulo de tacón: 135°. Es recomendable utilizar guantes.



Datos del producto

L m	Stiellänge mm	L2 mm	S mm	S1 mm	H mm	l mm	kg	G	Artikelnr.		EAN Code
0,50	160	60	20	28	50	28	1,6	G30	014905060	1	3303800149014
1	300	80	26	32	70	36	5	G30	014910060	1	3303800149038
1,50	400	110	31	40	90	42	12	G30	014915060	1	3303800149052
1,75	450	150	33	42	105	55	16	G30	014917060	1	3303800149069



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddighaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián