

ESCOFINA CERRAJERO 250 ENTREFINA Réf.: 0944200201

Características

CALIDAD DE FABRICACIÓN El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. El acero de las escofinas tiene un contenido de carbono más bajo (0,45%) para un trabajo eficiente en materiales blandos. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El perfecto dominio del temple, operación esencial para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 53 HRC para las escofinas. Las escofinas MOB cumplen con la norma NF E 75 001-75 002. Dimensiones: las escofinas se definen por su longitud (sin la lengüeta) en mm. Las escofinas permiten el trabajo de materiales blandos: aluminio, plomo, plástico o por supuesto madera. El acabado de las escofinas se mide en número de mordidas por cm². Existen tres tipos de picaduras según el grado de acabado que se quiera obtener: picaduras gruesas (1) para desbaste, picaduras medias (2) para trabajos en general y picaduras finas (3) para acabados.



Datos del producto

				Mi-douce (2) / Cut Type 2		
L mm "	Ø mm	 g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
200-8"	8		E	0944200201	12	3303800944015
250-10"	10		E	0944250201	12	3303800944039



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián