

LEVPANO COMBI® CON ALARGADOR INTEGRADO Réf.: 517000

Características

Para una instalación vertical sencilla y segura

3 opciones de instalación: horizontal, bajo alero y vertical

BAJA ALTURA DE CARGA

- 68 cm para el modelo de 4 m
- 81 cm para el modelo de 4,50 m

MANILLAR ERGONÓMICO - PATENTADO: El manillar simplifica al máximo la manipulación de los paneles. Dispone de 2 palancas:

- 1 para girar 90° la barra y los brazos
- 1 para inclinar el cabezal

SISTEMA DE SEGURIDAD compuesto por 2 cables - PATENTADO

- 1 cable de trabajo
- 1 cable de seguridad anticaída

SOPORTES PLEGABLES y regulables para la colocación de placas de yeso laminado de todas las anchuras 0,60m, 0,90m y 1,20m - PATENTADO

PIES

- Instalación horizontal y bajo alero: 1,02 x 1,02 x 1,02 m
- Instalación vertical: 1,09 x 0,94 x 0,94 m

FÁCIL DE MANEJAR

- Manillar ergonómico para manipular los paneles sin esfuerzo
- Sistema de frenado integrado en el cabrestante antirretorno, unido a la empuñadura guía. Esto hace que la máquina sea extremadamente maniobrable
- 3 ruedas de Ø 160 mm para maniobrar fácilmente en superficies rugosas, especialmente con paneles de yeso o celulosa más pesados, equipadas con un sistema de bloqueo
- 2 ruedas de transporte para desplazarse cuando está cerrada
- Baja altura de carga

SEGURIDAD GARANTIZADA

- 8 almohadillas antideslizantes para mantener la placa firmemente en su sitio
- Una empuñadura a distancia: la empuñadura guía no está situada debajo de la placa. Está desplazada hacia el usuario para ofrecerle una mejor visibilidad y un mayor control. Esto también significa que no tiene que poner la cabeza debajo del Levpano al descender.

PRÁCTICO

- Rápido de montar y desmontar
- Una auténtica plataforma a la que puede subirse para fijar la placa.

CARACTERÍSTICAS

- Columna de aluminio para una carga útil de 80 kg
- Plataforma: 0,50 x 0,62 m, espesor: 25 mm, altura: 0,49 m y resistencia: 150 kg
- Placas de yeso de todas las anchuras: 0,60 m, 0,90 m y 1,20 m, gracias a las zapatas escamoteables y regulables del brazo Levpano (patentado) y gracias a los brazos regulables opuestos a las zapatas.



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de



NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portugetxe 51, of.204 20018 San Sebastián

LEVPANO COMBI® CON ALARGADOR INTEGRADO Réf.: 517000



Datos del producto

Horizontal installation height m	Vertical installation height m	Loading height m	Platform height m	payload kg	 kg	G	Artikelnr.		EAN Code
4	5,40	0,68	0,49	80	53	5	516500	1	3479135165002
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55	5	517000	1	3479135170006



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddighaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián