GOUGE DE SCULPTEUR Réf.: 7025080201

Caractéristiques

Manche bois. ERGONOMIE Essence de bois haute densité: charme (600 kg/m3). ROBUSTESSE ET MAINTIEN Précision de frappe grâce à une extrémité plate. Virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois. Méplat empêchant l'outil de rouler. La soie ne vrille pas dans le manche grâce à son assemblage à section angulaire. RÉSISTANCE - Lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. Dureté 59-63HRC. FINITION ET MARQUAGE - Brunissage et vernis de protection. - Marquage précis des dimensions pour une identification facile. PRÉCISION - Usinage fin pour un taillant de grande rectitude agressif et durable. Manche en bois dur, labellisé PEFC (issu de forêts gérées durablement).



Données Produits

| I mm | L mm | A mm | E mm | Ø g | G | Ref. | | Code EAN |
|------|------|------|------|-----|-----|------------|---|---------------|
| 8 | 260 | 124 | 4 | 125 | G10 | 7025080201 | 1 | 3303807025076 |
| 10 | 260 | 124 | 4 | 135 | G10 | 7025100201 | 1 | 3303807025106 |
| 12 | 260 | 124 | 6 | 145 | G10 | 7025120201 | 1 | 3303807025137 |
| 14 | 266 | 130 | 7 | 160 | G10 | 7025140201 | 1 | 3303807000615 |
| 16 | 266 | 130 | 7 | 170 | G10 | 7025160201 | 1 | 3303807000622 |
| 20 | 266 | 130 | 7 | 180 | G10 | 7025200201 | 1 | 3303807025229 |



NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE www.novalia.pro