

COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 A 60 MM (PAIR) Réf.: 8004609001

Caractéristiques

Les découpe-joints peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) comme pour celle de matériaux armés de fibre de verre ou d'acier... (jusqu'à 0,3 mm). La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm². COMPOSITION : Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm. Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm Bloc de centrage 11 à 60 mm réf. 8009040001. Manche de centrage 3 à 30 mm réf. 8008020001 - coupe joint Ø 500 mm réf.8013050001. Mode d'utilisation des emporte-pièces Jusqu'au diamètre 30 mm : Monter sur le manche de centrage les tubes pour obtenir les diamètres souhaités. Poser le matériau à découper sur une surface plane en bois ou plastique dur. Frapper sur le manche de centrage avec un maillet en bois ou caoutchouc.



Données Produits

Nb pièces / Nb pieces	 g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
33	6200	E	8004609001	1	3303808004605

Composition

tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm // tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm // bloc de centrage 3 à 60 mm réf. 8009040001 // manche de centrage 3 à 30 mm réf. 8008020001 // coupe joint Ø 500 mm réf.8013050001



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 A 60 MM (PAIR) Réf.: **8004609001**

Composants

8005

Tubes lisses Ø

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm



8007

Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm



Composants

8009

Bloc de centrage 11 à 60

Ø 11-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60



8008

Manche de centrage 3 à 30 mm



Composants

8013

coupe joint Ø 500 mm



NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro