

POLEA TIPO "CLIC"; Réf.: 824260

Características

Eleva todo tipo de materiales de construcción, elementos de andamiaje, etc. en la obra

SEGURIDAD GARANTIZADA

- Sistema de autobloqueo para mayor seguridad
- Elevación muesca a muesca para proteger la espalda
- Sin mantenimiento
- No se suelta (tuercas de bloqueo)

DATOS TÉCNICOS

- Carga máxima de trabajo: 100 kg
- Dimensiones : An. 235 x Al. 430 x Pr. 70 mm
- Acabado electrogalvanizado anticorrosión
- Capacidad del punto de suspensión: 100 kg
- Polea de poliamida Ø: 210 mm
- Para cuerdas de Ø 20 a 26 mm (Ø 20/22 recomendado)
- Peso: 3,4 kg
- Conformidad CE

USO

El sistema de trinquete permite tirar de la cuerda mientras se eleva la carga. Cuando se deja de tirar de la cuerda, un trinquete bloquea la polea y su ranura trapezoidal impide que la cuerda resbale. Al volver a tirar se libera el trinquete y se puede seguir izando o bajando la carga.



Datos del producto



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro

NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián

POLEA TIPO "CLIC"; Réf.: 824260

Dim mm	Réa Ø mm / sheave mm	CMU	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
235 x 430 x 70	210	100	3,4		824260	1	3479138242601



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.
FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA
www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián