

Caractéristiques

RESISTANCE DE LA PINCE :

Dureté des embouchures: 44 HRC (+/- 3)

Dureté des pinces du mécanisme interne: 58 HRC (+/- 2)

PERFORMANCE :

Pose des rivets rapide: 4 pompes pour rivets de 5 mm, 2 pompes pour rivets de 3 mm.

Bonne éjection de la tige après pose du rivet

Embouchure sur le bras mobile pour une meilleure accessibilité

Diamètre embouts: 2, 4-3-4-4,8





Fixation embouts: Clé placée à l'intérieur du manchon

Rivets corps alu - pointe acier

Poids total 520 g



Données produits

Dimensions mm	 g	G	Ref.			Code EAN
 285x220x55		G10	9350005001	1		3303809009302



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr

Composition

1 pince à riveter + 500 rivets corps alu dans coffret

Tête standard

4 x 8 mm : 100 pcs

4 x 10 mm : 100 pcs

4,8 x 8 mm : 100 pcs

4,8 x 10 mm : 100 pcs

Tête large

4x8 mm : 50 pcs

4x10 mm : 50 pcs



9350

Rivet plier
Nietzange



Tête standard

4 x 8 mm : 100 pcs

4 x 10 mm : 100 pcs

4,8 x 8 mm : 100 pcs

4,8 x 10 mm : 100 pcs



Tête large

4x8 mm : 50 pcs

4x10 mm : 50 pcs

