

COFFRET SERTISSAGE MULTI-FONCTION Réf.: **9354053001**

Caractéristiques

MULTI-APPLICATION

Permet de sertir les cosses pré-isolées (à œillet, à languette et renforcée), les cosses tubulaires, les cosses à fût ouvert et les embouts de câbles.

Les matrices sont interchangeables facilement grâce au système aimanté.

CONFORT ET PRECISION

Les branches sont revêtues de gaines en plastique bi-matière pour un meilleur confort lors d'une utilisation prolongée. La longueur des poignées permet un sertissage avec peu d'effort : transmission optimale de l'effort, réduisant ainsi les risques TMS..

Ouverture automatique lorsque le sertissage est réalisé correctement.

La pression de sertissage est étalonnée en usine. Pression réglable.

Débrayage possible pendant le sertissage.

Les gaines ont une forme permettant un usage adapté aux petites et grandes mains.

PERFORMANCE

Corps et matrices en acier trempé.

La pince est parfaitement adaptée aux usages intensifs.

La gaine inférieure est équipée d'un trou pour permettre le passage d'un lien de sécurité pour le travail en hauteur.

DOMAINES D'UTILISATIONS

Maintenance, installation.

Cosses pré-isolés : de 0.5-1.0mm² AWG 22-18 à 4-6mm² AWG 12-10

Cosses tubulaires : de 05-1.5mm² AWG 20-16 à 10mm² AWG 8

Cosses à fût ouvert : de 0.5-1.0mm² AWG 20-18 à 4-6mm² AWG 12-10

Embouts de câbles : de 0.5mm² AWG 20 à 16mm² AWG 6



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

COFFRET SERTISSAGE MULTI-FONCTION Réf.:
9354053001**Données Produits**

	Artikelnr.	G	EAN Code
	9354053001	E	3303800016958

Cosses pré-isolés : de 0.5-1.0mm² AWG 22-18 à 4-6mm² AWG 12-10
Cosses tubulaires : de 05-1.5mm² AWG 20-16 à 10mm² AWG 8 Cosses à fût ouvert : de 0.5-1.0mm² AWG 20-18 à 4-6mm² AWG 12-10
Embouts de câbles : de 0.5mm² AWG 20 à 16mm² AWG 6



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro