

ESCOFINA MEDIACAÑA MANGO MADERA EN COLGADOR Réf.: **094115M201**

Características

CALIDAD DE FABRICACIÓN El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. El acero de las escofinas tiene un contenido de carbono más bajo (0,45%) para un trabajo eficiente en materiales blandos. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El perfecto dominio del temple, operación esencial para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 53 HRC para las escofinas. Las escofinas MOB cumplen con la norma NF E 75 001-75 002. Dimensiones: las escofinas se definen por su longitud (sin la lengüeta) en mm. Las escofinas permiten el trabajo de materiales blandos: aluminio, plomo, plástico o por supuesto madera. El acabado de las escofinas se mide en número de mordidas por cm². Existen tres tipos de picaduras según el grado de acabado que se quiera obtener: picaduras gruesas (1) para desbaste, picaduras medias (2) para trabajos en general y picaduras finas (3) para acabados. Mango de madera dura, certificado PEFC (procedente de bosques gestionados de forma sostenible).



Datos del producto

			Grosse piqûre (1) / Cut Type 1				Moyenne piqûre (2) / Cut Type 2				Fine piqûre (3) / Cut Type 3	
L mm	Section mm	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
150-6"	16 x 4,5	E				094115M201	3	330380094				
200-8"	21 x 6	E	094120M101	3	330380094094120M201	3	330380094094120M301	3	3303800941564			
250-10"	25 x 7	E	094125M101	3	330380094094125M201	3	330380094					



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portuete 51, of.204 20018 San Sebastián