

Fil à plomb magnétique Batipro®

UTILISATION

° Pour mettre à l'aplomb (support vertical) différents matériaux, banche de coffrage métallique ou bois, parpaing, mur pour maison ossature bois, etc.

AVANTAGES DU PRODUIT

Plus produit

- ° Support magnétique, pour aimanter le fil à plomb sur une banche de coffrage métallique : libère les mains de l'utilisateur.
- ° Système d'enroulage du fil, ne gêne pas lors de l'utilisation.
- ° Raclette polymère pour nettoyer la banche (résidus de béton, huile de coffrage, etc.) avant d'aimanter le fil à plomb.

- ° Fil en nylon 8 m :
 - résiste à l'eau ;
 - grande longueur 8 m ;
 - diamètre 2 mm.
- ° Verrouillage du plomb dans la monture, facilite le rangement.
- ° Couleur jaune vif, facilement repérable sur le chantier.
- ° Poids 500 g (contre 300 g pour les autres fil à plomb magnétique du marché), meilleure stabilité au vent.
- ° Plomb chromé, meilleure résistance à la corrosion.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- ° La monture percée permet aussi de maintenir le fil à plomb Batipro® au mur à l'aide d'une vis préalablement fixée au support (sur des coffrages bois, des briques, des parpaings, etc.).



15 ans
GARANTIE

Description	Gencod	Lg (cm)	Kg
Fil à plomb magnétique Batipro®	3157331447725	10	0,9

LEBORGNE®